



**ALL
EASY
PRO**



ЕКО режим



Висок енергиен клас



Подобрена филтърна система



ЕКО режим



Turbo режим



Нощен режим



Таймер



WiFi



Самопочистване



8°C
Функция



Каталитичен
филтър



3D вентилатор



Памет на позицията
на жалюзите



Широк температурен
диапазон



Екологичен
хладилен агент



Авто
диагностика



Автоматичен
рестарт



Допълнителен
нагревател



Филтър с
витамин С

Модел				Williams AE PRO 09	Williams AE PRO 12	Williams AE PRO 18	Williams AE PRO 24
Тип				Стенни климатици	Стенни климатици	Стенни климатици	Стенни климатици
Технология				Инвертор	Инвертор	Инвертор	Инвертор
Серия				All Easy Pro	All Easy Pro	All Easy Pro	All Easy Pro
Вътрешно тяло				WSPP-09NR3	WSPP-12NR3	WSPP-18NR3	WSPP-24NR3
Външно тяло				WSOP-09NRX	WSOP-12NRX	WSOP-18NRX	WSOP-24NRX
Захранване		V/ø/Hz		220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Капацитет		BTU		9 000 BTU	12 000 BTU	18 000 BTU	24 000 BTU
Мощност	охлаждане	kW		2,73 (1,32-3,81)	3,52 (1,32-3,96)	5,28 (3,75-6,13)	7,03 (2,11 - 8,21)
	отопление	kW		3,14 (0,88-4,40)	3,96 (0,88-4,54)	5,57 (2,58-6,77)	7,33 (1,55 - 8,21)
Консумация		охлаждане/отопление	kW	0.60 / 0.69	0.80/0.99	1.31 / 1.50	1.76 / 1.97
SEER (сезонна ефективност на охлаждане)				8.6	8.5	8.5	8.5
SCOP (сезонна ефективност на отопление - 7 °C)				4.6	4.6	4.3	4.2
Енергиен клас	охлаждане			A+++	A+++	A+++	A+++
	отопление (- 7 °C)			A++	A++	A++	A++
Работен ток	охлаждане	A		2.66(0.6~5.35)	3.9 (0.6~5.55)	5.73(2.81~7.90)	7.7(1.8~13.9)
	отопление			3.05(0.6~6.2)	4.4 (0.6~6.4)	6.52(4.26~7.50)	8.6(1.3~13.5)
Звуково налягане	вътрешно тяло	охлаждане	dB(A)	37/32/21.5/20.5	40/33/22/21	41/35/23/22	44.5/40/33/21
	вътрешно тяло	отопление	dB(A)	37/32/21.5/20.5	40/33/22/21	41/35/23/22	44.5/40/33/21
	външно тяло	охлаждане/отопление	dB(A)	57	57	56 / 56	58.5 / 58.5
Звукова мощност	вътрешно тяло	охлаждане/отопление	dB(A)	58	59	59 / 59	65 / 65
	външно тяло	охлаждане/отопление	dB(A)	64	65	65 / 65	68 / 68
Въздушен поток		вътрешно/външно тяло - охлаждане	m3/h	530/360/280/2200	560/380/290/2200	685/580/400/3500	1092/724/379/3500
Размери ШxВxД	вътрешно тяло	мм		795 x 225 x 295	795 x 225 x 295	965 x 239 x 319	1140 x 370 x 275
	външно тяло	мм		805 x 330 x 554	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673
Тегло	вътрешно тяло	кг		10.2	10.2	12.3	20.0
	външно тяло	кг		28.4	28.4	38.8	45.6
Тръбни връзки	течност / газ	мм		φ 6.35 / φ 9.52	φ 6.35 / φ 9.52	φ 6.35 / φ 12.70	φ 9.52 / φ 15.90
Максимална дължина на тръбите		м		25	25	30	50
Максимална денивелация		м		10	10	20	25
Работен диапазон (°C)	охлаждане	°C		-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	отопление	°C		-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24
Фреон				R32	R32	R32	R32
Гаранция				36 месеца	36 месеца	36 месеца	36 месеца