

FUJITSU

KH- SEERIA

R32

loodussõbralik,
tõhus, ohutu
külmaaine



ASYG09KHCA/AOYG09KHCA
ASYG12KHCA/AOYG12KHCA
ASYG14KHCA/AOYG14KHCA

FUJITSU KH-SEERIA ÕHKSOOJUSPUMP

- Töökindlus tagatud ka temperatuuril **-30 °C**
- Tõhususklass **A+++**

TIPPTEHNOLOOGILINE KH-SEERIA ÕHKSOOJUSPUMP ON:

- võimas
- töökindel
- suure jõudlusega
- mugav
- energiatõhus

UHIUUS TOOTESEERIA!

KH-seeria õhksoojuspump on loodud just karmidesse oludesse. Selle seadme tõhusust ei kahanda isegi väga madal temperatuur.

Fujitsu on

- välja töötanud ülitäpse invertertehnoloogia,
- kasvanud olulisel määral seadme küttevõimsust ja
- rakendanud suure jõudlusega soojusvahetuspindasid.

Tänu sellele on KH-seeria õhksoojuspump **maksimaalselt efektiivne ja säästlik**.

Täiustatud õhuvoojaotur ja võimas ventilaator tagavad **mugava ning ühtlase õhuvoo** ning liikumisandur optimeerib energiakulu.

Kasutades wifi-moodulit, saate soojuspumpa juhtida mobiili või tahvelarvuti vahendusel ka **distantsilt**.

Less
is more



FUJITSU KH- SEERIA

Täiustatud õhuvoojaotur ja võimas ventilaator tagavad mugava ning ühtlase õhuvoo ning liikumisandur optimeerib energiakulu.

Kasutades wifi-moodulit, saate soojuspumpa juhtida mobiili või tahvelarvuti vahendusel ka distantsilt.

R32

loodussõbralik,
tõhus, ohutu
külmaaine



MUDEL	SISEOSA VÄLISOSA		ASYG09KHCA AOYG09KHCAN	ASYG12KHCA AOYG12KHCAN	ASYG14KHCA AOYG14KHCAN
TEHNILISED ANDMED					
Jõudlus (min–max)	Küte	kW	3,2 (0,9–7,2)	4,0 (0,9–7,4)	5,4 (0,9–8,2)
	Jahutus	kW	2,5 (0,9–4,65)	3,5 (0,9–4,8)	4,2 (0,9–5,5)
Voolutarve (nom/max)	Küte	kW	0,58/2,20	0,79/2,25	1,16/2,35
	Jahutus	kW	0,45/1,26	0,76/1,50	0,98/1,53
Tõhususkoeffitsent	Küte	SCOP/COP	5,21/5,52	4,89/5,06	4,86/4,66
	Jahutus	SEER/EER	9,36/5,56	9,06/4,61	8,36/4,29
Energiaühikuklass	Küte		A+++	A++	A++
	Jahutus		A+++	A+++	A++
P _{design} (–10 °C)	Küte	kW	2,5	3,5	4,2
P _{design} (+35 °C)	Jahutus	kW	2,5	3,5	4,2
Siseosa (kõrgus × laius × sügavus)		mm	295 × 940 × 270	295 × 940 × 270	295 × 940 × 270
Välisosa (kõrgus × laius × sügavus)		mm	620 × 790 × 290	620 × 790 × 290	620 × 790 × 290
Müratase sees (küte)		dB(A)	23/31/35/41	23/31/35/41	27/33/39/44
Müratase väljas (küte)		dB(A)	42	45	47
Siseosa kaal		kg	14	14	14
Välisosa kaal		kg	36	36	36
PAIGALDUSANDMED					
Elektritoide			230 V, 50 Hz, 1 faas	230 V, 50 Hz, 1 faas	230 V, 50 Hz, 1 faas
Freonitorustiku max lubatud pikkus		m	20	20	20
Freonitorustik		mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52
Külmaaine			R32	R32	R32
Garantii			2 aastat	2 aastat	2 aastat
Tööpiirkond	Küte	°C	–30...+24	–30...+24	–30...+24
	Jahutus	°C	–10...+46	–10...+46	–10...+46



VÄLISTEMPERAATUUR °C	SISETEMPERAATUUR 20 °C		
	AOYG09KHCAN	AOYG12KHCAN	AOYG14KHCAN
	KÜTTEVÕIMSUS kW		
-25	3,15	3,24	4,45
-20	3,38	3,48	4,93
-15	4,09	4,20	5,88
-10	5,10	5,24	6,41
-5	5,70	5,86	6,93
0	6,09	6,26	7,46
5	6,86	7,05	7,99
7	7,20	7,40	8,20



kliimajaam

www.kliimajaam.ee
info@kliimajaam.ee
+372 5516 359