

TESLA TA36FFLL-1232IAW



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функция Anti-Fungus, Самопочистване, Функция за самодиагностика, Super EMC функция, Корпус с покритие против ръжда, Интелигентно размразяване, Super тих режим, Турбо функция, Режим на сън, Индикация на код за неизправност, Система за въздушен поток с нисък шум, Двустранен изход за вода, Множество скорости на вентилатора, Автоматично рестартиране, Таймер, Филтър за миене, Включен WIFI, I FEEL функция

Капацитет		12000BTU	
Номинален волт и честота		V/Hz	
Режим		Охлаждане	Отопление
Номинален капацитет		3500(1400-3520)	3500(1100-3750)
Входна мощност		997(450-1500)	970(400-1350)
Входен ток		4.33(2.0-7.5)	4.3(1.6-7.0)
SEER-SCOP / Енергиен клас		6.17/A++	4.06/A+
Работен обхват (°C)		14 - 43°C	-15 - 30°C
Обезвлажняване		Kg/h	
Степен на защита (IN) / (OUT)		(IP)	
Клас на електрическа защита (IN) / (OUT)		Class I / Class II	
Макс. потребление на вход		W	
Макс. текущ		A	
Компресор	Модел	ASK103D53UFZE	
	Тип	DC	
	Марка	GMCC	
Вътрешно тяло	Мотор на вентилатора	Модел	YYK18-4B
		Входна мощност	W
		Капацитет	uF
		Скорост на мотора RPM	r/min
	Вентилатор	Размери	mm
	Скорост на потока		m³/h
	Ниво на шум		dB(A)
	Нетни размери		mm
	Брутни размери		mm
	Нето/ Бруто тегло		Kg
Външно тяло	Мотор на вентилатора	Модел	YDK25-6B
		Входна мощност	W
		Капацитет	uF
		Скорост на мотора RPM	r/min
	Вентилатор	Размери	mm
	Ниво на шум		dB(A)
	Нетни размери		mm
	Брутни размери		mm
	Нето / Бруто тегло		Kg
	Тип на фреона / Тегло		g
Тръби	Макс. Разреждане / Макс. налягане		Mpa
	Течна страна / Газова страна		mm
	Макс. дължина на тръбата за хладилен агент / Макс. разлика в нивото		m